


SMYKEM ŘÍZENÝ MULTIFUNKČNÍ MININAKLADAČ








BYZZON

550TS



STROJE, KDE NA VÝKONU A SÍLE ZÁLEŽÍ




-  Diesel motor YANMAR 50 HP/34,3 kW, 2800 RPM
-  Výkon čerpadla 53l/min., 2800 RPM
-  Teleskopický výložník do výšky nad 3 m
-  Hydraulické vývody 3 + 2
-  Ovládání hydraulickými joysticky



**BOHATÁ NABÍDKA
PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Výhradní prodejce a servisní středisko:

Autosklo-Slezská s.r.o.
Poděbradova 3208/98
702 00 Ostrava

 www.byzzon.cz
 +420 603 477 552
 info@byzzon.cz

4BIZ B2B s.r.o.
Francouzská 6167/5
708 00 Ostrava
www.byzzon.com

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

BYZZON 550TS

Motor:	YANMAR
Typ:	4TNV88C
Výkon:	34.3 kW / 2800 ot./min
Palivo:	diesel
Vstřikování:	přímé vstřikování
Otáčky:	3000 ot./min.
Počet válců:	4
Točivý moment:	140 Nm 1800 ot./min.
Chlazení:	kapalina
Emise:	EU Stage V, EPA Tier IV Final
Spotřeba:	8 l/hod.
Nádrž paliva:	50 l
Startování:	elektrické
Pohon a řízení:	pásový smykový řízený
Typ baterie:	12V/65Ah
Ovládání:	hydraulické joysticky
Typ displeje:	inteligentní ukazatel s barevnou obrazovkou
Max. rychlost:	8.3 km/h
Počet čerpadel:	4
Hydraulický tlak:	210 bar
Průtok čerpadla:	53.2 l/min. při 2800 ot./min
Nádrž hydrauliky:	58 l
Rychlospojky:	ano
Upínací deska:	ISO standardní rychloupínací rám
Provozní kapacita 35%	862kg nebo 403kg při vysunutém výložníku
Provozní max. kapacita	2463kg nebo 1151kg při vysunutém výložníku
Provozní hmotnost:	2300kg
Přídavné závaží:	2 x 49kg
Základní příslušenství:	standardní lopata
Barva:	bílá RAL-9003
Záruka:	1 rok nebo 1000 motohodin

