



# Smykový multifunkční mininakladač

# BYZZON 550TS



VÝHRADNÍ PRODEJCE A SERVIS:

**ASbud**<sup>®</sup>

ASbud Česká Republika, s.r.o.

U Kantorka 419, 756 61 Rožnov p. Radh.

Tel.: +420 724 978 237

Tel.: +420 602 677 617

E-mail: [obchod@asbud.cz](mailto:obchod@asbud.cz)

[www.asbud.cz](http://www.asbud.cz), [www.byzzon.com](http://www.byzzon.com)



# BYZZON 550TS

## Smykový multifunkční mininakladač

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	YANMAR
Typ:	4TNV88C
Výkon:	34,3 kW / 2 800 ot./min
Palivo:	diesel
Vstřikování:	přímé vstřikování
Otáčky:	3 000 ot./min.
Počet válců:	4
Točivý moment:	140 Nm 1800 ot./min.
Chlazení:	kapalina
Emise:	EU Stage V, EPA Tier IV Final
Spotřeba:	8 l/hod.
Nádrž paliva:	50 l
Startování:	elektrické
Pohon:	pásový smykový řízený
Typ baterie:	12V/65Ah
Ovládání:	hydraulické joysticky
Typ displeje:	inteligentní
Max. rychlost:	8,3 km/h
Počet čerpadel:	4
Hydraulický tlak:	210 bar
Průtok čerpadla:	53,2 l/min. při 2800 ot./min
Nádrž hydrauliky:	58 l
Rychlospojky:	ano
Upínací deska:	ISO standardní rychloupínací rám
Provozní kapacita 35%:	862 kg nebo 403 kg (při vysunutém výložníku)
Provozní max. kapacita:	2 463 kg nebo 1 151kg (při vysunutém výložníku)
Provozní hmotnost:	2 300 kg
Přídavné závaží:	2 x 49 kg
Základní příslušenství:	standardní lopata
Délka / šířka stroje:	2 355 / 1 240 mm (bez příslušenství)
Rádus otáčení s lopatou:	1 859 mm



Kompaktní pásový nakladač s teleskopickým výložníkem s dosahem nad 3 m a komfortním ovládáním pro pracovní činnosti kde se požaduje velký výkon.

Díky široké nabídce příslušenství je stroj možné použít pro mnoho pracovních činností, např. stavební nebo demoliční práce, úpravy terénu, zahradnictví, údržbu atd.

### UKÁZKY MOŽNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ:

